

INFIGO

Système complet de vente et de validation à bord



Convivial
et efficace

Solution flexible
pour les opérateurs

Tous titres
de transport



INFIGO

► Conception générale

Dimensions (HxLxP) : 217 x 226 x 263 mm

Conditions de fonctionnement : -20°C / +55°C – max 85% HR non-condensée

Unité centrale :

- Processeur ARM
- Fréquence d'horloge 1 GHz
- 1 Gb RAM – 64 Gb Flash – FRAM
- OS supportés : Android, Linux, Windows 7

GPS

► Interface usager

Interface pour le conducteur

- Ecran 5,7" TFT LCD couleur – mode portrait – 32 touches rétroéclairées
- Option : écran tactile

Interface pour les passagers

- Ecran avec voyants vert, ambre et rouge
- Messages audio et sonneries / alertes
- Interface sans-contact ISO 14443 type A, B and B'

► Alimentation

18-48 VDC

Consommation :

- Mode opérationnel
 - Normal : < 700 mA
 - Pendant l'impression : < 3 A à 24VDC
- Mode faible puissance : < 180 mA
- Gestion de l'allumage OFF : < 5mA

► Impression

Thermique

Résolution : 8 points/mm – 2 réchauffeurs par point

Vitesse d'impression : 150 mm/s

Largeur du papier : 50 mm

Durée de vie de la tête d'impression : impression 50 km

► Connexions

Ethernet, USB V.2 type A haute vitesse, RS232, RS485

Entrée / sortie disponible pour la gestion de l'allumage et des ouvertures

► Options

GPRS, 3G, Wi-Fi a, b, g, n

Disponible comme pupitre conducteur seul

Autre options spécifiques à la demande du client par ajout de cartes filles